

EnGo illumo

COMPATTO E POTENTE



Sensori
ambientali



Sistema di gestione
da remoto



Facile installazione
e manutenzione



Sensoristica
smart



Batteria di
alta qualità



Powered By
The Sun

DATI GENERALI	EnGo illumo 4	EnGo illumo 6	EnGo illumo Double
Altezza del palo (Acciaio galvanizzato polverizzato)	4-5m	6-10m	6-8m 19-26 ft
Temperatura di funzionamento	-40°C to +70°C	-40°C to +70°C	-40°C to +70°C -40°F to +158°F
Potenza luce	30 W - 40 W	60 W - 80 W	2 x 60 W - 2 x 80 W
Modulo fotovoltaico	200 Wp	375 Wp	2 x 375 Wp
Tipo modulo	Celle cristalline, vetro temperato autopulente	Celle cristalline, vetro temperato autopulente	Celle cristalline, vetro temperato autopulente
Batteria	Smart Lithium Battery, GEL/AGM o Nickel-metal hydride battery	Smart Lithium Battery, GEL/AGM o Nickel-metal hydride battery	Smart Lithium Battery, GEL/AGM o Nickel-metal hydride battery
Porta-LED (IP67)	180 lm/W	180 lm/W	180 lm/W
Temperatura della luce	2700 K - 4000 K	2700 K - 4000 K	2700 K - 4000 K

Pannelli solari ad alta efficienza

LED di qualità Top Tier



Design compatto con batteria e controller box integrati

Cornice del pannello solare mobile, per la migliore esposizione al sole

Sistema di raffreddamento progettato per estreme condizioni meteo

